

KASO-OVI – turva vakiona

Murtotestattu Kaso-Ovi soveltuu ulko- tai välioveksi toimitiloihin ja liikehuoneistoihin. Vaikka Kaso-Ovi ei ulkoasultaan poikkea tavallisesta ovesta, on sen nopea murtaminen yleisimpiä murtotyökaluja ja -menetelmiä käyttäen jokseenkin mahdotonta. Teräsrakenteensa ansiosta se myös säilyttää ominaisuutensa ja muotonsa vuodesta toiseen.



• Murtotestattu (EN 1627) • Testattu palosuoja 30 minuuttia (EI30) • Ääniluokka 35 dB

Kaso-Oveen on saatavilla useita erilaisia lisävarusteita sekä lukitusvaihtoehtoja.

Kaso-Ovi voidaan myös liittää kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmään.

Oven väri ja pintamateriaalit ovat valittavissa useista vaihtoehdoista kuten puukuvioinen tai valkoinen kalvopinta, maalattu puupinta, tai lakattu viilupinta.

Kaso-Ovi AL3 TOIMITILOOVI

Käyttötarkoitus

- Murtoturvallinen turvaovi, murtoluokka 3 (EN 1627).
- Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi ja normaalitilanteessa sisäänkäyntiovi, CE-merkitty.

Luokitus

- Palonkestävyys EI30 (EN 16034:2014).
- Ääniluokka 35 dB, ääneneristävyys Rw 42 dB.

Vakiokoot

- 9x21 ja 10x21.
- Saatavana myös oviaukon koon mukaan mitoitettuja ovia (10 mm:n välein).

Karmi

- Teräskarmi, syvyys 80–100 mm (5 mm:n välein).

Kynnys

- Teräs- tai tammikynnys, korkeus 20 mm.

Ovilehti

- Oven runko on terästä ja ovipaneelit puukuitulevyä (MDF), paksuus 68 mm.
- Pinta maalattu RAL Classic -värein, viilutettu tai kalvopinta

Saranat

- Kuulalaakeroidut saranat 2 kpl / 3 kpl, jos karmimitat ylittävät 950 mm lev. tai 2100 mm kork.

Turvatapit

- Saranapuolella ovilehdessä 3 kpl kiinteitä turvatappeja, halk. 14 mm.

Lukitus, sovitus sähkölukolle

- Sovitus solenoidikäyttölukolle Abloy OneFit EL581 tai EL583 ja lukon vastaraudalle LP711.
- Sovitus moottorikäyttölukolle Abloy OneFit EL596 ja lukon vastaraudalle LP711.
- Sovitus moottorivarmuuslukolle Abloy OneFit EL578 ja lukon vastaraudalle EA342.
- Vaihtoehtoisesti sähköisen käyttölukon kanssa varmuuslukkona voidaan käyttää mekaanista varmuuslukkoa (Abloy tai Mottura).
- Kaso-Ovi AL3 on testattu murtoluokkaan 3 siten, että ainakin toinen lukoista on monipistelukko. Abloy-lukoissa ei ole monipistelukitusta, miltä osin kahdella Abloy-lukolla varustettu AL3 ovi eroaa murtoluokkaan testatun oven lukituksesta.
- Kaso-Ovi AL3 on testattu paloluokkaan EI30 yhdellä Abloy-lukolla.

Lukitus, mekaaniset lukot

- Käyttölukon lukkorunko Abloy OneFit LC190 ja vastarauta LP711.
- Käyttö-/varmuuslukko Mottura 85771, 5 avainta, ulkopuolinen avaus avaimella, sisäpuolinen avaus vääntimellä, Champion-sylinteri, sivu- ja pitkäsälvät.
- Lisävarusteena: Varmuuslukon lukkorunko Abloy 4181.
- Lisävarusteena: Varmuuslukot, joilla oven murtoluokka on voimassa: Mottura-lukko joissa 5 sivusälpää + pitkäsälvät karmin ylä- ja alaosaan.
- Mottura 52783, 5 avainta, ulko- ja sisäpuolinen avaus avaimella.
- Mottura 85783 Champion-sylinterillä, 5 avainta, ulkopuolinen avaus avaimella, sisäpuolinen avaus vääntimellä.
- Mottura-lukon pintahelojen väri kiiltävä kromi.

Varusteet sähkölukolle

- Ylivientisuoja Abloy EA281, 1 kpl / sähkölukko.
- Putket sähkölukon kaapelille ovilehdessä.
- Putket sähkölukon kaapelille karmissa saranapuolella, putken ulostulo karmin yläpäästä.
- Sovitus magneettikoskettimelle Abloy EA500, sijoitettuna ylös oven lukonpuoleiseen reunaan.

Painikkeet

- Asennusaukot, halk. 40 mm ovilehden molemmin puolille, ilman painikkeita.

Vetimet (lisävaruste)

- Asennusreiät tilaajan omille vetimille, esimerkiksi vetimelle Abloy Presto 138/400 halk. 9 mm reiät läpi oven (kaksipuoleinen kiinnitys), sijoitettuna keskitetysti lukkopesiin nähden siten, että käyttölukko/painike jäävät vetimen väliin.

Muut vakiovarusteet

- Peitelistat sisä- ja ulkopuolelle, tai haluttaessa vain ulkopuolelle.
- Peitelistöjen väri sama kuin ovipaneelissa. Ulkopuolen peitelistat sahattuna 45 asteen jiiriin, sisäpuoliset peitelistat 90 asteen kulmaan.
- Teräsvahvike ovirunkoon ovensulkimelle.

Lisävarusteet

- Saranasuojat, painikkeet, pintahelojen väri vaihtoehdot (kromi, mattakromi, messinki), ovensuljin DC240 + DC199, ovisilmä, sovitus kahdelle EA500-magneettikoskettimelle, karmiin hitsatut ulkopuoliset teräslistat, karmisyvyys >100 mm (max. 270 mm), Mottura-lukkojen sarjoitus ja lisäavaimet.

Paino

- noin 90 kg (9x21), noin 100 kg (10x21).

Pakkaus

- Ovet yksittäispakattuna puulaatikoon (tilauserä 1–3 ovea) tai lavalla (tilauserä > 3 ovea).

